

REGLAMENTO GRUPO 5.

Los modelos admitidos serán los catalogados como Grupo 5 de las marcas Sideways y muy excepcionalmente Scaleauto*. Los coches serán de serie sin imán, con las especificaciones y modificaciones permitidas en este reglamento.

- Los tornillos, cables, cojinetes, separadores y las trencillas serán libres, pudiendo ser de cualquier fabricante de slot. Cables y cojinetes podrán fijarse con pegamento.
- Los kits deberán ir decorados, incluido el cockpit .
- Se podrá montar cualquiera de las tres alturas que se suministran con la bancada original.
- La relación será de 11/28. La corona será de 28 dientes Anglewinder de la marca Slot.it (SIGA1628PL) . El piñón podrá ser de cualquier marca de slot pero siempre de 11 dientes.
- En caso de necesitar cambiar el soporte motor en los modelos de Sideways, se podrán utilizar las nuevas cunas de Sideways REF.- RCSWMAWEVOH y REF.- RCSWMAWEVO en caso de no encontrar la original con referencia RCSWMAW.
- En caso de necesitar cambiar el motor se podrá utilizar el motor con la referencia mn09ch (20.500 RPM a 12 V).
- Se permite el uso de arandelas para elevar la carrocería sobre el chasis sin distorsionar demasiado la estética del coche. Se permiten los separadores para la guía.
- Luces opcionales.
- Los neumáticos no podrán ir fijados con pegamento a las llantas.
- Neumáticos delanteros libres de cualquier marca de slot (cero grip).

Deberán llevar:

- Neumáticos traseros SC-4761AS25 (19,5x10,5).
- Chasis original del modelo.
- Guía original.
- Ejes originales del modelo.
- Llantas originales de los grupo 5 de Sideways. Las delanteras de plástico de 15,8x8,2 y las traseras de aluminio de 17,3x8,2.
- Tapacubos acordes con la estética del vehículo.

Será necesario que:

- Los neumáticos cubran en su totalidad la anchura de la llanta.
- Con el coche en reposo, las ruedas delanteras toquen en pista o plancha de verificación.
- Las ruedas no sobresalgan de la carrocería en su vista vertical.
- El alerón esté en su posición original al principio de la carrera, no siendo necesaria su reparación ni colocación en caso de rotura o perdida. El alerón estará bien fijado al principio de la carrera de forma que no altere demasiado la

estética del coche.

- Al inicio de la carrera la distancia del motor al suelo será mínimo de 1 mm.

No se permite:

- Tratar los neumáticos con productos que modifiquen su comportamiento.
- Cualquier tipo de suspensión.
- La utilización de rodamientos.
- Aligerar las carrocerías. Aunque si que se permite la eliminación de rebabas en carrocería, chasis y bancada del motor para facilitar la basculación, siendo ésta mínima y únicamente para esa función.
- Modificar ni abrir el motor.

*Modelo Scaleauto de Grupo 5:

Los modelos de Scaleauto que ya hayan corrido en alguna temporada anterior en Monza podrán participar en este campeonato. Deberán cambiar su configuración mecánica de serie para adaptarse a la de los Sideways y a este reglamento.

Llevarán el chasis negro duro que viene de serie y no se permite la guía Scaleauto con tornillo, deberán llevar las de clip de Scaleauto SC1620 o Slot.it CH66.

No se permitirán nuevos coche del grupo 5 que no sean de la marca Sideways a excepción de los citados en este reglamento.

Cualquier incidencia no prevista en lo relativo a las presentes indicaciones sobre la temporada 2025 de Slot Monza serán resueltas por la organización que se reserva su interpretación y si se estima oportuno su modificación.

